

Потребность АО "Аммофос-Максам" по импорту за 2019-2021г.

№	Наименование импортируемого товара	Код ТНВЭД (10 значный)	Подробная техническая характеристика товара		2019 год	2020 год	2021 год
				Ед.изм.	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Сырье, материалы и комплектующие							
1	Сырьё фосфатное размолотое	2510200000	Сырьё фосфатное размолотое Марка ФК-1, сорт 1, технические условия: СТ3422-1910-06-ТОО (ИУ)-01-2014	тн	40000	120000	120000
2	Компоненты для производства полиуретана Десмофен, Десмодур Т-100, Addoling 1604, Триизционат ТГ-75	2929100009 2929100001 3907991900, 2905398500	Согласно ТУ 38103-37-7, ТУ 6-03-331-72, ТУ 6-14-980-84, ТУ 113-03-38-36-94	кг	2710	2710	2710
3	Фильтровальная ткань	5911909000	Фильтровальная ткань Артикул№ 0326. Поверхностная плотность гр/м2-250: Разрывная нагрузка, кгс по основе/утку260/150: Удлинение при разрыве % по основе/утку16/21: Температура эксплуатации С не более 130: Толщина 0,45+-0,03мм: Ширина не менее 210см: Состав полипропиленовая монопить.	м2	4000	4000	4000
4	Электроды сварочные	8311100000 8311100000 8311100000	Электродов нержавеющей марок ОЗЛ-17У, ЦЛ-11, НЖ-13. 1. Электроды ОЗЛ-17У Ø 4 мм. по ГОСТу 9466-75, ГОСТ 9052-75, ТУ 1273-048-2003. 2. Электроды ЦЛ-11 Ø 4 мм., тип Э-08Х20Н9Г2Б по ГОСТу9406-75, ГОСТ 10052-75, ТУ 1273-925-2003. 3. Электроды НЖ-13 Ø 4 мм., тип Э-09Х1910Г2М2Б по ГОСТу 9466-75, ГОСТ 10052-75, ТУ 12073-030-2003.	тн	10	20	20
5	Шины пневматические в комплекте с камерой, ободной лентой	4011940000	Шины пневматические в комплекте с камерой, ободной лентой размер посадочный 18.00*25 ВФ-76, ГОСТ 26585-2003 для замены изношенных шин на автосамосвалов БелАЗ 7540В. Максимальный скорость до 50км/час. Максимальная нагрузка до 8750кг	шт	60	60	60
6	Запасные части для А/с БелАЗ	8708709909, 8412218008 8708999709 8479899708 8409990009 8708999709	Цилиндр ОМ, Вал карданный, Приспособление Вал коленчатый с вкладышами и подшипниками Штанга, Штанга, Цилиндр поворота, Механизм рулевой, Шестерня в сборе, Ступица перед. В сборе.	шт		согласно спец.	согласно спец.

7	Лента транспортерная кислотощелочестойкая	3926909707	Лента транспортерная кислотощелочестойкая шириной 2000мм. Марка ленты:2КЩ2000-5-ГК-200-2-6-3-КЩ-РБ по ТУ 2561-216-00149245-96.	м2		180	180
8	Ремни приводные типа Д(Г)-5000 для клиноременных передач на перемешивающих устройствах	4010390000	Длина ремня – 5000 м. - угол клина ремня ° 40, - высота (h) мм. 19(20) - ширина мм. 32 Класс - IV. Применяется в качестве клиноременного привода мешалки с двигателем 55 квт., 500 об/мин: - шкив двигателя – Ø 280 мм.; - шкив мешалки – Ø 1250 мм.; - количество оборотов мешалки – 112 об/мин.; - передаточное число – 4,4; - длина вала мешалки – 4781 мм.; - диаметр лопасти – 1300 мм.; - расстояние между лопастями – 1200 мм.; - высота реактора – 5000 мм.; - удельный вес пульпы – 1,45 кг/см3.; - вращающий момент на валу мешалки – 5500 н/м.	шт		1000	1000
9	Клей Тип-Топ	3506990000	Клей SC 4000 зеленый,упакованные в железные банки по 0,7кг. Артикул 525509	шт	1000	1000	1000
10	Металлопрокат листовой из нж стали 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т		Согласно ГОСТ 7355-77, ГОСТ 4686-79, ГОСТ 7350-77	тн	10	16	16
11	Круг нержавеющей из нж стали 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т	7228308900	Круг нержавеющей горячекатаный диаметром (мм): 16,20,30,32,110,115 по ГОСТу 2590-2006 из стали 06ХН28МДТ (ЭИ-943) по ГОСТу 5632-72.	тн	10	10	10